



SJÄLVSTADGANDE SÄCK
SOM SLUTER
AUTOMATISKT EFTER
PÅFYLLNING

VENTILSÄCK

10 till 140 liter

Användningsområden

Ventilsäcken används till flertalet produkter som:

- Byggmaterial
- Utsäde
- Kemiska produkter, mineralprodukter, och sammansättningar
- Trädgårdsprodukter etc.
- Livsmedel
- Djurmat

Mått

	BREDD	LÄNGD	BOTTEN
Minisäck	280 mm	300 mm	70 mm
Maxisäck	750 mm	1 400 mm	230 mm

Jonsacs ventilsäck har två bottenar. I säckens hörn-
öppning (ventilen) kan du
fylla den med material.
Innertrycket sluter säcken
när den är full.

Fördelar

Uppskattas för sina produktivitetsförbättrande fördelar eftersom packningen går snabbare och helt kan automatiseras:

- Kan anpassas till alla säckpackbara material
- Stängs automatiskt efter fyllning
- Enkel att lägga på pall (fyrkantig)

Olika ventiltyper

Jonsacs ventilsäck kan försees med olika sorters ventiler, så att du kan öka tätningen beroende på materialet som packas (mer eller mindre rinnande).

Inre ventiler

• **Planventiler**, enkla, väl anpassade för material med hög densitet som t.ex. cement. De kan försees med en ventilförstärkning, så att de inte går sönder vid fyllning.

• **Rörventiler** är tätare för fuktiga material. För svåra produkter kan de bestå av 1 till 4 komponenter i olika materialkombinationer. För att optimera säckens täthet, kan den även försees med automatisk förslutningssnara eller svetsfog.

Externa ventiler

Externa ventiler ger bäst täthet eftersom den del som överlappar ventilen ger en exakt och tät förslutning. Det kräver manuell hantering.

Anpassad utformning för varje tillämpning

Jonsacs papperssäckar är mer än en produkt, det är en skräddarsydd tjänst för varje tillämpning.

• **Säcksammansättningen** (antal blad, ventiltyp, materialval) bestäms från fall till fall beroende på den produkt som ska packas, produktionsbegränsningar (säckmaskinstyp), hanteringsförutsättningar, lagring, slutdestination. Papperet som säckarna tillverkas av är gjort av det bästa kraftpapperet med långa barrträfibrer som passar för livsmedelskontakt.

• Ventilsäcken kan försees med **pappershandtag** på någon av bottenarna, om den inte väger mer än 15 kg fylld. Handtaget gör det lättare att bära.

• **Lättöppnad**, beroende på olika teknik.

• **Säckanpassning** med varumärken sker med flexotryck på utrustning med hög prestanda:

Från 1 till 8 färger med upp till 140 lpi upplösning, med UV- eller vanliga lacker.

